アンテナファースト　営業部　行き

FAX :03-3719-5051
Mail：info@antenna1st.com

電池パック仕様チェックシート

御社名
御芳名
電話番号
Mail

ご記入日 :20　　年　　月　　日

回答期限：　　月　　日

項目	内容
日程	設計開始：　　年　　月 サンプル：　　年　　月 量産開始：　　年　　月
量産	月産数量：　　台 総計画数量：　　台
用途	使用用途
納入場所	□　国内　　□　国外
使用環境	温度：　□標準　０～４５℃ □指定　　～　　℃ 湿度：　□標準　５～８０％（結露なし） □指定　　～　　％（結露　あり　なし）
安全規格	□　有　　適用規格　□電安法　　□ UL □その他（　　） 認定取得　□弊社　　□客先取得 □　無
環境対応	□　有（　　） □　無
出力電圧	最大許容：　　V　／　最小許容：　　V
出力電流	最大定格：　　mA　／　持続時　　ms 絶対最大定格：　　mA
容量	Ah
充電電流	充電電流：　　mA
保護回路	□　開発　　□　供給
残量表示	□　有　　□　無
外部接続サーミスタ	□　有　　□　標準（　１０ｋΩ　） □　指定（　　） □　無
接続コネクタ	□　指定有　　（型式／メーカー：　　） □　指定無
パック接続	□　機器組込み　　□　外部
形態	□　ハードパック（ケース有）　　□　ソフトパック（ケース無）
概略寸法	幅　　mm　×　奥　　mm　×　高　　mm　以下
重量	以下
その他要求事項	